



Wood Protector Oil



KOZHIN[®]
Wood Protector Oil

PREMIUM
PRODUCT

4 Liter



SCAN ME



KOZHINWOODOIL

WWW.KOZHINWOODOIL.IR

0912 245 0 147

نحوه اجرای روغنهای گیاهی کوژین
تمیزی سطح کار: ابتدا سطح کار مورد نظر را با یک دستمال خشک تمیز کرده و عاری
از هر ماده اضافه ای نمایید.

آغشته کردن سطح کار به روغن: سپس روغن گیاهی کوژین را بر روی سطح کار مورد
نظر روان کنید و با یک دستمال تمیز یا قلمو ابر غلتک قلمو و... روغن را بر سطح کامل
پخش نمایید. توجه فرمایید روغن در تمام سطح کار پخش شود.

پاک کردن روغن اضافه سطح: در نهایت با یک دستمال تمیز روی کل سطح بکشید تا
روغن های اضافه پاک شوند.

برای دستیابی به تمام ویژگیها رعایت نکات اجرایی زیر ضروری است:

• نمای نهیانه اجرا و خشک شدن روغن کوژین ۲۰ درجه می باشد.

• از اضافه نمودن هر ماده ای به روغن خودداری فرمایید.

• مقدار سطح پوشش بر روی انواع چوب ها متفاوت است.

• قبل از مصرف قوطی را تکان دهید.

• برای رسیدن به تمامی ویژگی های رنگانه ای زمان تقریبی لازم از ۷ روز بسته به شرایط

محیط

توجه: در دو جزئی شمال نسبت ترکیب یک به سه و همچنین در دو جزئی پرو نسبت ترکیب یک به پنج میباشد.

روغن گیاهی کوژین که از هم اکنون در دستانتان شماسست بدون هیچ گونه
حساسیتی که ناشی از مواد صنعتی و انواع مواد مضر برای بدن انسان و محیط
زیست هستند ساخته شده اند.

شما می توانید به راحتی و با صرفه اقتصادی و بدون نیاز به داشتن ابزار و یا
دانش خاصی به شرایط مطلوب خود برسید.

روغن گیاهی کوژین شامل ویژگی های ذیل است:

- آب گریز و مقاوم در برابر نور خورشید
- فاقد هر گونه مواد شیمیایی و حلال
- ضد قارچ
- قابلیت ترمیم و نگهداری آسان
- افزایش سختی سطح چوب
- همپوشانی یکسان بدون ایجاد لکه
- قابلیت استفاده برای انواع مختلف چوب
- سازگار با محیط زیست و فاقد هر گونه مواد مضر
- مقرون به صرفه هر لیتر ۶۰ متر مربع پوشش

KOZHINWOODOIL

WWW.KOZHINWOODOIL.IR

