



Wood Protector Oil

KOZHIN[®]
Wood Protector Oil

PREMIUM
PRODUCT

4 Liter

نحوه اجرای روغنهای گیاهی کوژین
تمیزی سطح کار: ابتدا سطح کار مورد نظر را با یک دستمال خشک تمیز کرده و عاری
از هر ماده اضافه ای نمایید

آغشته کردن سطح کار به روغن: سپس روغن گیاهی کوژین را بر روی سطح کار مورد
نظر روان کنید و با یک دستمال تمیز یا قلمو ابر غلتک قلمو و... روغن را بر سطح کامل
پخش نمایید. توجه فرمایید روغن در تمام سطح کار پخش شود.

پاک کردن روغن اضافه سطح: در نهایت با یک دستمال تمیز روی گل سطح بکشید تا
روغن های اضافه پاک شوند.

برای دستیابی به تمام ویژگیها رعایت نکات اجرایی زیر ضروری است:

دمای بپهنه اجرا و خشک شدن روغن کوژین ۲۵ درجه می باشد.
از اضافه نمودن هر ماده ای به روغن خودداری فرمایید.
مقدار سطح پوشش بر روی انواع چوب ها متفاوت است.
قبل از مصرف قوطی را تکان دهید.

برای رسیدن به تمامی ویژگی های رنگانه ای زمان تقریبی لازم از ۷ روز بسته به شرایط
محیط

توجه: در جزئی نر مال نسبت ترکیب یک به سه و همچنین در جزئی پرو نسبت ترکیب یک به پنج میباشد.

روغن گیاهی کوژین که از هم اکنون در دستان شماسست بدون هیچ گونه
حساسیتی که ناشی از مواد صنعتی و انواع مواد مضر برای بدن انسان و محیط
زیست هستند ساخته شده اند.

شما می توانید به راحتی و با صرفه اقتصادی و بدون نیاز به داشتن ابزار و یا
دانش خاصی به شرایط مطلوب خود برسید.

روغن گیاهی کوژین شامل ویژگی های ذیل است:

- آب کریز و مقاوم در برابر نور خورشید
- فاقد هر گونه مواد شیمیایی و حلال
- ضد قارچ
- قابلیت ترمیم و نگهداری آسان
- افزایش سختی سطح چوب
- همپوشانی یکسان بدون ایجاد لکه
- قابلیت استفاده برای انواع مختلف چوب
- سازگار با محیط زیست و فاقد هر گونه مواد مضر
- مقرون به صرفه هر لیتر ۲۰ متر مربع پوشش

KOZHINWOODOIL

WWW.KOZHINWOODOIL.IR



SCAN ME



KOZHINWOODOIL

WWW.KOZHINWOODOIL.IR

0912 245 0 147